



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ – УХТА»**

Утверждаю:

Зам. главного инженера  
ЗАО «Дизель-Ремонт»



Михайловский А.В.

**АКТ**

**отзыва о работе универсальной троллейной подвески  
ТПП-1425 производства ЗАО «Дизель-ремонт» г. Брянск**

Акт составлен на основании отзывов подразделений ООО «Стройгазконсалтинг-Ухта», эксплуатирующих подвеску ТПП-1425 в 2009 году. Троллейные подвески ТПП-1425 предназначены для подъема, удержания, перемещения и непрерывной укладки в траншею изолированного (неизолированного) трубопровода трубоукладчиками на строительстве трубопроводов при температуре воздуха от -40 до +40 градусов по Цельсию.

**Технические данные**

Тип троллейной подвески	Грузоподъемность, тн	Диаметр трубопровода мм	К-во катков, шт.		Материал покрытия несущих катков	Габариты, размеры мм	Масса, кг
			несущих	боковых			
ТПП-1425	60	1020, 1220, 1420	16	8	Полиуретан	2320x2814x1970	2080

**Отзывы:**

Критерии оценки	Оценка работы, отзывы, замечания
Удобство установки на трубу и снятия с трубы	Хорошее
Удобство настройки на работу с заданным диаметром трубы (1020, 1220, 1420 мм)	Претензий нет
Правильность расположения катков относительно оси трубы (отсутствие перекосов)	Перекосы отсутствуют
Устойчивость движения тележек с катками по образующим трубы (отсутствие «закручивания» тележек по спирали)	Движение тележек устойчивое
Отсутствие касания трубы на вращающихся деталях подвески при предельных наклонах стрелы трубоукладчика	Касание отсутствует

**Заключение:**

Опытный образец троллейной подвески ТПП-1425 соответствует паспортным техническим характеристикам. За время эксплуатации подвески в подразделениях ООО «Стройгазконсалтинг-Ухта» подтверждены преимущества перед другими аналогичными изделиями в универсальности, надежности, экономичности. Претензий по троллейной подвеске ТПП-1425 не имеется.

От ЗАО «Дизель-Ремонт»

От ООО «Стройгазконсалтинг-Ухта»



С.А. Зобных